

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ «IP-GSM контроль»

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ

При установке системы видеонаблюдения на объекте возникают ситуации, когда нет возможности использовать линии проводной связи или Wi-Fi соединение. В таких случаях приходят на выручку беспроводные IP-GSM камеры. Главное условие - наличие сети операторов GSM (МТС, Билайн, Мегафон и т.п.). Типичные примеры объектов: загородный дом, стройплощадка, коттедж, дача, гараж, торговый ларек и так далее. Камеры также можно использовать для контроля и наблюдения: за маленькими детьми, за больными, инвалидами, престарелыми людьми... IP-GSM камера передает данные по каналам сотовой связи 3G. Средняя скорость передачи данных при таком подключении беспроводной камеры - около 400 кбит/с, что позволяет передать до 25 кадров в секунду. Необходимо помнить, что при обращении к беспроводной GSM-камере провайдер сотовой связи взимает плату за доступ в Интернет.

Задача:

- ✦ установить видеонаблюдение на объекте с передачей данных по каналам сотовой связи 3G.

Необходимые условия для работы системы:

- ✦ наличие на объекте бытовой розетки 220В или 12В;
- ✦ покрытие любого сотового оператора;
- ✦ к SIM карте должна быть подключена услуга доступа в Интернет по 3G, EDGE, GPRS и услуга внешнего IP-адреса (статического или динамического).

Что вы получаете:

- всегда можете быть в курсе событий, происходящих на объекте, при помощи получения доступа через мобильный телефон;
- записывать не только видео, но и аудио информацию;
- получать уведомления на мобильный телефон (SMS/MMS) при сработке датчика движения камеры.

Схема построения системы «IP-GSM контроль»



Состав комплекта базовой конфигурации*

Код	Наименование	Описание	Кол-во	Стоимость за
-----	--------------	----------	--------	--------------

			(шт.)	1 шт. (руб.)
221563	B1073	Корпусная IP-камера 1/3" ПЗС SONY EXview HAD II, Effio-E, 550 твл, 0.005 лк, День/Ночь, H.264/MJPEG, 704x576 25 к/с, аудио, DC drive, под объектив CS. 12 В, От 0 до +50°C.	1**	10350,00
-	B10xx-3G	Опция - встроенный 3G/EDGE/GPRS модуль для камер B10xx, B2.920F, B2.920.	1**	7950,00
219273	BM02812AIR	Объектив для видеокамеры варифокальный с АРД, f 2.8-12 мм, F 1.4, 1/2.7", день/ночь, 2Mega.	1**	3200,00
215180	STB-C01W	Кронштейн настенный/потолочный для телекамеры. алюминий. 175 мм. Бежевый цвет	1**	123,96
211686	Резерв 12/3	Источник питания 12 В стабилизированный, 3 А, 130x85x50 мм, t: -25...+40°C, IP56, уличный.	1	689,00

Ориентировочная стоимость базового комплекта: 22312,96 руб.

При использовании IP-GSM камеры в уличных условиях необходима комплектация с термокожухом.

Дополнительное оборудование				
Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт. (руб.)
221291	BDxxxx-K12	Термокожух с питанием 12 В.	1**	2760,00

* Решение является универсальным и по необходимости может быть дополнено различным соответствующим оборудованием и опциями.

** Количество IP-GSM камер и других компонентов системы выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений (объектов). Действует гибкая система скидок.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов по телефону: (812) 950-08-10.